

DESCRIPTIF/ Page 1

Couverture d'hivernage filtrante **plus maniable** laissant passer l'eau de pluie tout en retenant les feuilles et autres impuretés.

La bâche filet garantit les meilleures conditions d'hivernage du bassin en empêchant la pénétration des pollutions extérieures.

Sa grande résistance, sa diversité des systèmes de fixation, son esthétique et **sa légèreté** remarquable en font une solution **idéale pour les bassins de grandes dimensions**.



ATTENTION: lire attentivement

Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la bâche filet repose sur les margelles soit un minimum **de 30 cm en périphérie** par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez.

Un débordement de 40 cm est prévu pour les bassins de plus de 70 m².

Bassin MAXIMUM de 7 m de large et de 15 m de long (Hors escalier).

A partir de 9 x 4,50 m nous vous recommandons des sangles de soutien pour faciliter la manipulation.

Cette bâche piscine ne s'adapte pas sur les piscines à débordement.

Filet bache piscine. Plus léger et plus maniable



Renfort en PVC en périphérie



Vue de dessus



Vue de dessous

**MATERIAU:**

Filet piscine en polyester enduit PVC 340 g/m², Résistance 230 daN/5cm traitée anti U.V. et anticryptogamique. Sandows d'attache et fixations au sol compris dans le prix. Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

CONFECTION:

Couverture filtrante piscine assemblée par soudure haute fréquence. Bande de renfort en PVC de 450 mm soudé sur tout le périmètre (Beige face envers pour éviter les traces sur les margelles).

Si vous tracez votre bassin la bache filet pourra être réalisée en respectant au mieux la forme de de votre bassin (en fonction des impératifs de fabrication).

BASSIN MAXIMUM:

Dimensions intérieures bassin maxi: 7m de large et 15 m de long escalier compris (Escalier largeur maxi 4 m).



Le filet piscine peut être réalisé en respectant au mieux la forme du bassin mais dans la limite des impératifs de confection et avec une découpe spécifique dans le cas d'un escalier ou d'un bloc de filtration.

Reposant sur les margelles la bache filet déborde de 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez (40 cm pour les bassins de plus de 70 m²).

INSTALLATION/ Page 3

Instruction et pose de la couverture filtrante

Sa grande résistance, sa diversité des systèmes de fixation, son esthétique et sa légèreté remarquable font de la bache filet une solution idéale pour les bassins de grandes dimensions.

LES FIXATIONS AU SOL

Standard piton crosse



Le 1er prix

Piton douille (option)



Le plus discret

Piton long Gazon (option)



Le spécial sol naturel

Terrasse bois (option)



Le spécial terrasse bois

AVERTISSEMENT

Ces bâches d'hiver ne sont pas conformes aux normes de sécurité.

Pour les versions BACHE SECURITE à la norme NF P90-308, allez dans la rubrique "couvertures de sécurité".

Il est impératif de maintenir toute l'année le niveau d'eau à hauteur d'utilisation (2/3 des skimmers).

Veillez périodiquement tous les mois au parfait état de la bache piscine et notamment à la solidité des différents accessoires de fixation (à remplacer immédiatement si défectueux ou usés).

Toutes commandes inférieures à 20 m² majoration du prix.

Renfort périphérique en PVC 550g/m² beige dessous pour protéger les margelles.



TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

N° Vert: 08.00.00.20.15