

DESCRIPTIF / Page 1

Bâche sécurité hiver opaque à la norme destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Cette couverture évite toute pénétration de pollution et de lumière dans le bassin diminuant ainsi les risques de photosynthèse et d'algues persistantes.

Cette couverture étanche, d'une grande résistance, peut s'adapter sur la plupart des piscines enterrées grâce à sa diversité de systèmes de fixation.

**ATTENTION: lire attentivement**

Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la couverture repose sur les margelles soit un minimum **de 30 cm en périphérie** par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez.

Un débordement de 40 cm est prévu pour les bassins de plus de 70 m².

A partir de 9 x 4,50 m nous vous recommandons des sangles de soutien pour faciliter la manipulation.

LES COTES A RESPECTER

Toujours donner les cotes INTERIEURES bassin.
Bassin MAXIMUM 6 m de large et 13 m de long.
(hors escalier).

Escalier largeur MAXIMUM: 4 M.

DECOUPES ou BASSINS SPECIAUX

Cette bâche ne s'adapte pas sur les bassins hors sols ou les piscines à débordement.

Bassin hors sols, voir [bâche pour piscine hors sol en bois](#)

Pas de découpes pour les échelles.



Bâche hiver réalisée à la forme du bassin dans la limite des impératifs de fabrication avec une découpe spécifique dans le cas d'un escalier ou d'un bloc de filtration. Cette bâche repose sur les margelles et déborde donc de 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez (40 cm pour les bassins de plus de 70 m²).

CARACTERISTIQUES/ Page 2

Bâche hiver de sécurité pour piscines enterrées. Garantie 3 ans. A la norme NF P90-308*.



*Bâche hiver piscine conforme à la norme de sécurité NF P90-308 destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Attestation de conformité N°20469284 délivrée par l'APAVE Sud Europe sur bassin 11 x 5 avec escalier.

MATERIAU de la bâche de sécurité:

Toile polyester enduite PVC double face 550 g/m² traitée anti U.V. et anticryptogamique, finition laqué 1 face.

CONFECTION:

La bâche de sécurité est assemblée par soudure haute fréquence, ourlet sur le périmètre, grille centrale d'évacuation des eaux pluviales sur la longueur avec protection en sous-face pour éviter les poches d'eau et la photosynthèse tout en retenant les feuilles et autres impuretés.

Les bâches peuvent être réalisées à la forme du bassin (en fonction des impératifs de fabrication).

FIXATIONS:

Sandows 2 embouts LONG 600 mm DIAM 8 mm. Coloris beige par défaut. Pitons au sol compris dans le prix.

Fixations tous les 70 cm ou tous les 50 cm pour bassins >70 m²

Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

MANIPULATION:

Ouverture: 5 minutes* Fermeture:7 minutes (à 2 personnes et en fonction de la dimension du bassin).

BASSIN MAXIMUM:

Dimensions intérieures du bassin MAXI: 6 m de large et 13 m de long (escalier compris).

Escalier largeur MAXI 4 m de large.

5 COLORIS AU CHOIX:

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

N° Vert: 08.00.00.20.15

INSTALLATION/ Page 3**Instructions et notice de la bâche à barres**

Cette couverture piscine est une **parfaite sécurité** en cas de chute accidentelle. Elle assure un **hivernage total** du bassin maintenant la limpidité de l'eau et réduisant ainsi l'utilisation de produits chimiques.

LES FIXATIONS AU SOL:

Piton crose standard



Le 1er prix

Piton douille (option)



Le plus discret

Escamotable (option)



Le plus robuste

Terrasse bois (option)



Le spécial terrasse bois

AVERTISSEMENT:

Cette bâche de piscine à la norme ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

La bâche à barres n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

LIRE ATTENTIVEMENT:

Veillez périodiquement tous les mois au parfait état de la bâche piscine et notamment à la solidité des différents accessoires de fixation (à remplacer immédiatement si défectueux ou usés). Les pitons d'ancrage de la bâche de sécurité doivent être installés sur un support suffisamment résistant comme une dalle béton dosée à 350 kg/m² et d'épaisseur d'au moins 10 cm.

Pour garantir la sécurité, il est impératif de maintenir toute l'année le niveau d'eau à hauteur d'utilisation (2/3 des skimmers).

Bâche piscine inférieure à 20m² majoration de 20% sur le prix annoncé au m².

CODITIONNEMENT:

En caisse carton. Poids total au m²: ± 600 g. Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

Dimensions minimales des plages

ACCESSOIRES/ Page 4

Pensez-y...

Une série d'accessoires afin d'assurer un hivernage parfait de votre piscine.

Ainsi votre bassin sera protégé et sa remise en service à la belle saison sera plus facile.

Sac de rangement



Afin de ranger et de protéger votre bâche hiver à la belle saison.

Sangles de soutien



Pour soutenir votre bâche et faciliter sa pose et son démontage.

Hivernage Winterprotect



Pour stabiliser votre eau tout l'hiver et lutter contre les parasites.

Gizzmo antigel



Pour éviter la mauvaise surprise d'un problème de gel dans les skimmers.

Sangle de soutien + flotteurs antigel :

