

DESCRIPTIF/ Page 1

Été comme hiver, cette **bâche 4 saisons** protégera **vosre piscine en toute sécurité**. Pratique, cette couverture s'enroule sur elle-même. **La bâche à barres piscine SECURILUXE** est très maniable et ultra résistante.

L'été cette couverture évitera l'évaporation et maintiendra la chaleur du bain, et l'hiver elle empêchera la pollution du bassin (feuilles, poussières, limitation du développement des algues...)



Spécialement conçue pour les **bassins hors sols en bois ou semi enterrés**, la couverture à barres Securiluxe répond aux exigences de **sécurité de la norme NF P90-308** empêchant l'accès d'un enfant de moins de 5 ans.

ATTENTION: lire attentivement

Nous rajoutons toujours aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire de 30 cm environ en périphérie par rapport aux dimensions intérieures que vous nous donnerez. Ainsi la bâche Securiluxe reposera sur les margelles avec une retombée périphérique après margelle d'environ 5 cm (en fonction de la largeur des margelles de votre piscine hors sol bois ou semi enterré.)

LES COTES PISCINES A RESPECTER

- Donner **toujours** les cotes INTERIEURES piscine.
- Bassin MAXIMUM 5 m de large et 10 m de long.
- Escalier largeur MAXIMUM: 4 M
- **Pas de découpe** bloc de filtration ou d'échelle.

LES IMPERATIFS DE LA PISCINE HORS SOL BOIS

- La piscine bois doit avoir des margelles d'au moins 20 cm.
- **Les parois** du bassin hors sol doivent être en bois.
- **Hauteur margelle minimale** du bassin par rapport au sol: **60 cm**.
- Pour bassins de forme **rectangle ou octogonale** seulement.

Besoin d'information? contact@baches-piscines.com

CARACTERISTIQUES/ Page 2 et 3

Bâche 4 saisons SECURILUXE : pour piscine en bois hors sol ou semi enterrée.

Bassin rectangle ou octogonal seulement.

Couvertures à barres de sécurité. Garantie 3 ans. A la norme NF P90-308*.



*Couverture de sécurité pour piscine hors sol bois à la norme NF P90-308 destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Attestation de conformité P102845-DE/1 délivrée par le LNE.

ATTENTION: Si présence d'une échelle ou d'un groupe de filtration dépassant de la margelle, les bâches de sécurité à la norme pour les piscines hors sols sont **non réalisables**.

MATERIAU de la couverture sécurité:

Toile polyester enduit PVC double face 550 gr/m².
Vernis laqué 1 face. Anti-UV et anticryptogamique.
Coloris recto: gris, bleu, vert ou vert amande/beige
Coloris verso: beige



CONFECTION:

Assemblages par soudure haute fréquence. Ourlets de renfort soudés ou cousus sur le périmètre ou autour des découpes. Trous diamètre 13mm pour évacuation eaux pluviales. 1 profilé d'enroulement en aluminium anodisé + profilé aluminium anodisé 6060TS diamètre 50 mm, épaisseur 2mm (tous les 1.40m maximum). Système de tension avec œillets et sandowclics centrés entre les tubes.



Page 3

FIXATIONS:

Sur longueurs: système de tension avec œillets N° 17 en laiton nickelé et sandowclics centrés entre les tubes et de chaque côté des tubes d'extrémité (aux pans coupés si piscine octogonale).

Sur largeurs: profilé aluminium anodisé 6060TS à gorges + cliquets de tension à répartir tous les 1.40m maximum. Crochet inox à visser sur armature bois à 450mm du bord de la couverture.

**CONFECTION:**

Ouverture: 3 minutes / Fermeture: 3 minutes. A 1 personne*.

(*) ou 2 personnes et temps approximatif en fonction de la dimension des bassins.

Poids approximatif de la bâche: 1.3kg/m²

**MANIPULATION:**

Dimensions intérieures de la piscine MAXIMUM:

5 m de large et 10 m de long.

Piscine inférieure à 9 m² majoration sur le prix annoncé au m².


Pas de découpe bloc de filtration ou d'échelle.

**LIRE ATTENTIVEMENT:**

La bâche à barres pour bassin hors sol ou semi enterré en bois est réalisée à la forme dans la limite des impératifs de fabrication.

Cette bâche débordera d'environ 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez. Elle reposera sur les margelles (minimum 20 cm de large) et retombera de 5 cm environ en périphérie après les margelles. Les bassins semi enterrés doivent avoir les margelles à au moins 60 cm du sol.

7 coloris disponibles : anthracite, mocha, vert amande, vert, bleu, gris et beige.



Avertissements

Cette bâche de piscine SECURILUXE est à la norme mais elle ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

La couverture à barres pour piscine en bois n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes.



MAINTENANCE et Notice d'entretien: A lire attentivement

L'entretien de la bâche à barres sécurité est à la charge du propriétaire.

AVERTISSEMENT: toujours retirer la bâche 4 saisons du bassin pour la nettoyer

LIVRAISON colis volumineux: évitez les mauvaises surprises...

Les couvertures 4 saisons sont transportées par affrètement par semi-remorques 38 t, il appartient donc au client d'être certain que la livraison est possible. Possibilité pour le camion de faire demi-tour ou de poursuivre sa route, route praticable et accessible, arbre élagué...

Si la livraison est impossible ou que l'accès est interdit, la couverture à barres retournera aussitôt en entrepôt; des frais seront alors à régler afin d'effectuer ou d'organiser une nouvelle livraison avec un véhicule adapté. Dans le doute, [consultez-nous](mailto:contact@baches-piscines.com) par mail à contact@baches-piscines.com

CONDITIONNEMENT

En caisse carton triangulaire de grande longueur. Poids au m²: environ 1,2kg.

Bâche livrée prête à poser. Finitions, coloris des accessoires et photos non contractuels.

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

Tél : 05.56.96.66.79

Fonctions de la bâche à barres piscine bois SECURILUXE

Cette couverture 4 saisons pour piscine hors sol est à la norme. Elle est d'une grande facilité de manipulation et permet une utilisation rapide toute l'année: système d'enroulement avec volant pour ouvrir la piscine et sangle de rappel pour recouvrir rapidement votre bassin.

Les barres transversales de maintien en aluminium et le principe de fixation constituent le système de protection le plus efficace contre les chutes accidentelles tout en assurant une hygiène optimale en été comme en hiver.

La couverture à barres 4 saisons Sécuriluxe est peu encombrante et peut être stockée facilement...

MAINTENANCE:

- Périodicité: contrôle au moins 4 fois par an de votre bâche piscine. Un contrôle systématique s'impose après un coup de vent de plus de 70 KM/H ou une surcharge de neige de plus de 10 cm.
- Aucune détérioration ou déformation visuelle du système d'ancrage, de la chaîne de fixation, des tubes ou de la couverture de piscine ne doit être constatée.
- Tout élément détérioré doit impérativement être remplacé immédiatement.
- N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur installateur. Ces pièces de rechange doivent être d'origine ou conformes aux spécifications de la norme.
- Au-dessus de 10 cm de neige, déneiger immédiatement la bâche hiver piscine.
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d'obstruer les trous d'évacuation des eaux de pluies.
- Pour tout renseignement complémentaire, contacter nos conseillers en bâches piscines.

ENTRETIEN:

- Nettoyage au moins 4 fois par an et dès que l'état de la bâche d'hiver est susceptible d'altérer la qualité de l'eau.
- Produits à utiliser : eau savonneuse et éponge non abrasive.
- ?proscrire solvants, alcool, nettoyeurs haute pression, outils abrasifs...
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d'obstruer les trous d'évacuation des eaux de pluies.

CONSEILS D'HIVERNAGE:

Il est impératif de ne pas vidanger votre bassin hors sol afin que la couverture piscine conserve ses caractéristiques de sécurité (portance de l'eau). Veiller à ce que l'eau soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers) afin de soulager la bâche de piscine et sa flexion en cas de surcharge. Le niveau de votre bassin hors sol ne doit jamais dépasser la partie supérieure des skimmers et ne jamais descendre à plus de 25 cm du bord de la margelle.

