

Installer et protéger

Installer... la ligne de Bouées d'hivernage en diagonale dans le bassin.



Dimensions piscine	7 x 3	8 x 4	10 x 5	12 x 6
Nombre de bouées	16	20	24	28

Placer... une bouteille Gizmo dans chaque skimmer après avoir enlevé les paniers.



Mettre... un Bouchon de caoutchouc par refoulement ou par prise balai. Le visser à la place des buses.



Débrancher... l'armoire électrique.

Installer... une bâche d'hivernage qui recouvre le bassin et les margelles. Elle permet de protéger la piscine des pollutions extérieures diverses, et de renforcer la protection contre les algues en plongeant le bassin dans l'obscurité.

Conseils pratiques

- Effectuer l'hivernage lorsque la température de l'eau est en dessous de 15°C.
- Effectuer la remise en route de la piscine dès que la température de l'eau atteint 18°C.

Comment calculer le volume de votre bassin?

Rectangulaire $\rightarrow \times \times \times$

Rond $\rightarrow \times \times \times 0,78$

Ovale $\rightarrow \times \times \times 0,89$

Forme libre $\rightarrow \times \times \times 0,95$



hth Hivernal & hth Hivernal Concentré

La garantie d'une remise en service facilitée au printemps!

Ces deux produits agissent sur le tartre et luttent efficacement contre les algues et les champignons parasites.

hth Hivernal Concentré, plus puissant, est aussi non moussant.

Votre revendeur conseil **hth**



hth Z.I. la Boistardière - 37400 Amboise

Utilisez les produits chimiques de traitement d'eau avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



FERMETURE DE LA PISCINE

*Le froid approche...
Il est temps d'hiverner votre piscine*

1

Préparer et nettoyer la piscine

Ajuster... le pH de l'eau de la piscine entre 7,0 et 7,2, à l'aide de la trousse **Chlore/pH hth**, 2 jours avant l'hivernage.

Effectuer... une chloration choc, filtration en continu pendant 24h, avec **hth Shock**, 2 jours avant l'hivernage.

Nettoyer... la ligne d'eau avec **hth Borkler Gel**.

Nettoyer... la piscine avec l'**Aspirateur manuel papillon hth** filtration en position égout. Cela permet de baisser le niveau d'eau.

Contrôler le pH avec la Trousse Chlore/pH hth.
Effectuer une chloration choc avec **hth Shock**.
Nettoyer le fond et les parois du bassin.



2

Détartre le filtre

Nettoyer... et détartrer le filtre. Si le filtre ne peut s'ouvrir, introduire **hth Nettoyant Filtre** en amont, par le préfiltre. Effectuer alors un rapide "rincage-égout", quelques secondes suffisent pour disperser le produit dans le filtre.

Baisser... le niveau d'eau en dessous des buses de refoulement.

Vidanger... les canalisations, le préfiltre, la pompe et le filtre.

Détartre le filtre à sable avec **hth Nettoyant Filtre**.

Baisser le niveau d'eau.

Vidanger les canalisations, le préfiltre, la pompe et le filtre.



3

Hiverner

Hiverner... avec **hth Hivernal Concentré** en le versant directement dans l'eau du bassin tout en faisant le tour de la piscine afin de bien répartir le produit.

Non moussant, **hth Hivernal Concentré** prévient les dépôts de tartre et lutte efficacement contre les algues et les champignons parasites durant l'hivernage.

Doser...

17 m ³	35 m ³	50 m ³	70 m ³	90 m ³	105 m ³	135 m ³
0,5l	1l.	1,5l.	2l.	2,5l.	3l.	4l.

Verser **hth Hivernal Concentré** en le répartissant tout autour du bassin.

